

Robot Trolley – DATENBLATT

	RT-1500	RT-2500	RT-2500RS	RT-4500
Gewicht	20,6 kg	34,9 kg	34,9 kg	34,9 kg
Höhe	295 mm	295 mm	295 mm	295 mm
Breite	440 mm	475 mm	475 mm	475 mm
Länge	390 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Empfohlener Downforce Druck	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Motor/Schaltgeriebe	2 x DC-planetary gear	4 x DC-planetary gear	4 x DC-planetary gear	4 x DC-planetary gear
Geschwindigkeit, leer	Etwa 9 m/min	Etwa 9 m/min	Etwa 14 m/min	Etwa 9 m/min
Geschwindigkeit, geladen	Etwa 7 m/min	Etwa 7 m/min	Etwa 14 m/min	Etwa 7 m/min
Empfohlener Zugkraft	Bis zu 1,500 kg	Bis zu 2,500 kg	Bis zu 2,500 kg	Bis zu 4,500 kg
Steigungsprozent	Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%
Sicherheitsmaßnahmen	3 min automatische Abschaltung			
Batterie, elektrische Leistung	14.8V Lithium	14.8V Lithium	25.9V Lithium	25.9V Lithium
Batterie, Kapazität	5.000 mAh	10.000 mAh	11.000 mAh	11.000 mAh
Batterie, Betriebskapazität	Etwa 30 min	Etwa 30 min	Etwa 30 min	Etwa 30 min
Akkuladegerät	100 – 240V, 1A, 50/60 Hz	100 – 240V, 2A, 50/60 Hz	100 – 240V, 2A, 50/60 Hz	100 – 240V, 2A, 50/60 Hz
Produkt Nr.	RT0101	RT0104	RT0105	RT0108
Inkl. in allen Modellen:				
Fernbedienung				
Akkuladegerät				
Montagehalterung				
Aufbewahrungstasche				